

MAXCOOL LONG LIFE

ОПИСАНИЕ

MAXCOOL LONG LIFE – это антифриз, произведенный по запатентованной технологии ОАТ (органических кислот), которая обеспечивает гарантированную защиту системы охлаждения на протяжении всего срока пользования автомобилем*. Запатентованные присадки максимально защищают от ржавления и коррозии систему охлаждения любых легковых и грузовых автомобилей, независимо от марки, модели, года производства и цвета оригинального антифриза.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гарантированная защита на протяжении всего срока пользования автомобилем при условии проведения полной промывки и заправки системы охлаждения и выполнении необходимых мероприятий по техобслуживанию*
- Подходит для всех американских, азиатских и европейских автомобилей
- Произведен по запатентованной формуле, не содержащей фосфатов, боратов, силикатов, нитритов
- Соответствует стандартам ASTM D-3306, ASTM D-4985 и ASTM D-6210
- Эффективная немецкая формула присадки, опробованная десятками лет эксплуатации
- Одобрена крупнейшими производителями техники

ТАБЛИЦА ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

Концентрат / вода	Защита от	
	замерзания*, до	закипания**, до
40 / 60	- 25 °С	116 °С
50 / 50	- 37 °С	129 °С
60 / 40	- 52 °С	132 °С

*Указана температура начала кристаллизации раствора

**Используя герметичную крышку с давлением 103,4 кПа



СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ И ОДОБРЕН

- + ASTM D4985
- + ASTM D3306
- + ASTM D6210
- + BS 6580
- + Mercedes-Benz 325
- + MAN 324 Typ SNF
- + DEUTZ DQC CB-1

Выполняет или превосходит требования следующих производителей:

VW TL 774-D/F, DAF MAT 74002, MTU MTL 5048, CUNA NC 956-16, AFNOR NF R 15-601, ÖNORM V 5123, JIS K 2234:2006, SAE J1034, SANS 1251:2005, China GB 29743-2013.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

		MAXCOOL LONG LIFE концентрат	MAXCOOL LONG LIFE 50/50	MAXCOOL LONG LIFE 60/40
Цвет		красный	красный	красный
Плотность при 20°C	DIN-51 757-3	1,12	1,07-1,075	1,075-1,085
Точка замерзания, °С	D-1177	-12°C	- 37°C	- 52°C
Точка закипания, °С*	D-1120		108°C	112°C
pH, (для 50% по объему)	D-1287	7,5-8,5	7,5-8,5	7,5-8,5
Зольность, масс%	D-1119		1,0	1,0

*При атмосферном давлении

ПОСТАВЛЯЕТСЯ В УПАКОВКЕ:



Куб
1000 кг



Бочка
200 л



Канистра
10 кг



Канистра
5 кг



Канистра
1 кг

www.greencarpro.com | +7 (495) 221-46-96 | info@greencarpro.com

2021, ООО "Авиафлюид интернешнл" (Aviafluid International, LLC). Все права защищены.

Торговые названия и логотипы OCTAFLUID, MAXCOOL, ECOBLUE являются товарными знаками, принадлежащими компании ООО "Авиафлюид интернешнл".

