

OCTAFLUID G12 RED

ОПИСАНИЕ

OCTAFLUID G12 RED – это антифриз увеличенного срока действия, подходящий для всех легковых автомобилей, грузовиков и мотоциклов, независимо от марки, модели, года выпуска и цвета исходного антифриза. Содержащиеся в продукте присадки обеспечивают максимальную защиту всех элементов системы охлаждения от разрушительных воздействий коррозии. Отсутствие в составе минеральных добавок исключает возможность образования отложений и осадка.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Может применяться во всех легковых автомобилях, грузовиках и мотоциклах
- После полной промывки и повторной заправки системы охлаждения обеспечивает максимальную защиту на протяжении 250 000 км или 5 лет
- Соответствует требованиям основных американских, европейских и азиатских производителей
- Не содержит минеральных добавок
- Соответствует стандартам ASTM D-3306, ASTM D-4985 и ASTM D-4340

СПЕЦИФИКАЦИИ

+ ASTM D-3306 + ASTM D-4985 + ASTM D-4340 + BS 6580



ТАБЛИЦА ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

Концентрат / вода	Защита от	
	замерзания, до	закипания*, до
40 / 60	- 25 °C	116 °C
50 / 50	- 37 °C	129 °C
60 / 40	- 52 °C	132 °C

*Указана температура начала кристаллизации раствора.

**Используя герметичную крышку с давлением 103,4 кПа

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

		Octafluid G12 RED концентрат	Octafluid G12 RED 50/50	Octafluid G12 RED 60/40
Цвет		красный	красный	красный
Плотность при 15,5 °C (60°F)	D-1122	1,12	1,065	1,075-1,085
Точка замерзания, °C	D-1177	-12°C	- 37°C	- 52°C
Точка закипания, °C*	D-1120		108°C	112°C
pH, (для 50% по объему)	D-1287	7,5-9,5	7,5-9,5	7,5-9,5
Зольность, масс%	D-1119		1,5	1,5

* При атмосферном давлении

ПОСТАВЛЯЕТСЯ В УПАКОВКЕ:



Куб
1000 кг



Бочка
200 л



Канистра
10 кг



Канистра
5 кг



Канистра
1 кг