

# СМАЗКА ПРОНИКАЮЩАЯ

## ОПИСАНИЕ

Смазка проникающая многофункциональная (Penetrating multifunctional grease). Многофункциональное средство с высокой проникающей и смазывающей способностью. Предназначено для демонтажа приржавевших, прикипевших и пригоревших разъемных крепежей и соединений. Облегчает разбор застарелых винтовых соединений, одновременно смазывая поверхности, размягчая и вымывая ржавчину. Вытесняет влагу с различных поверхностей, устраняет скрипы, заедания, очищает и кондиционирует резиновые и пластиковые детали. В зимнее время смазка способствует размораживанию замков, петель и примерзших уплотнений.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Вытесняет влагу
- Обладает высокой проникающей способностью
- Смазывает поверхности
- Препятствует появлению ржавчины

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Не наносить на горячие поверхности. Хорошо встряхнуть баллон. Механическим путем убрать мешающие загрязнения и рыхлую ржавчину. Равномерно нанести средство на обрабатываемую поверхность. Дать составу впитаться и подействовать (время замачивания зависит от степени окисления элемента), после этого произвести раскручивание (демонтаж). При необходимости обработку повторить.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: ОПАСНО! ЛЕГКО ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ!** Баллон под давлением! При нагревании возможен взрыв! Использовать только по назначению, перед использованием внимательно ознакомиться с информацией, указанной на этикетке! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов! Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, статического электричества! Беречь от детей и животных! Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении! Не допускать попадания на кожу, в глаза и внутрь, не вдыхать! Использовать средства защиты органов зрения, дыхания и кожи (защитные очки, респиратор, спецодежду, перчатки)!

При попадании в глаза вызывает раздражение, на кожу – слабое раздражение! Может вызвать раздражение верхних дыхательных путей! Может вызвать сонливость и головокружение! При попадании в глаза и на кожу: тщательно промыть теплой водой! При вдыхании: свежий воздух, покой! При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу! После работы тщательно вымыть руки! При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку!

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50 °С. Хранить в сухом вентилируемом месте при температуре от -20 °С до +30 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, отдельно от пищевых продуктов. Хранить в недоступном для детей и посторонних месте.

**ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ:** Не нарушать целостность упаковки и не сжигать даже после использования! После использования баллон утилизируется как бытовой отход.

**СОСТАВ:** алифатический растворитель >30%, углеводородный пропеллент >30%, минеральное масло 15-30%, изопропанол 5-15%, ингибитор коррозии <5%, отдушка парфюмерная <5%

