

TAIF CELLO UTTO

ОПИСАНИЕ

Всесезонные универсальные трансмиссионно-гидравлические масла UTTO (Universal tractor transmission oil), произведенные на основе высококачественных базовых компонентов с добавлением современного пакета присадок, обеспечивающего отличные трибологические характеристики.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

- API GL-4
- Allison C-4
- VOLVO CE WB 101
- CNH MAT 3525
- J I Case MS 1207/9
- CMS M1145
- JDM J20C
- J I Case MS 1207/9

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высоконагруженные силовые трансмиссии, гидравлические системы, маслопогруженные тормоза и другие вспомогательные системы тракторов и внедорожной техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Специально разработанный компонентный состав масла обеспечивает высокие антифрикционные свойства, способствуя надежной работе сцепления и тормозов.
- Высокая стабильность против окисления и улучшенные анткоррозионные свойства позволяют увеличить межремонтный пробег и уменьшить вероятность простоев.
- Стабильность вязкостно-температурных характеристик обеспечивает надежное смазывание рабочих поверхностей в процессе эксплуатации.
- Применение универсального масла позволяет унифицировать складские запасы.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	CELLO UTTO	
		5W-30	10W-30
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	ASTM D445	9,8	10,1
Индекс вязкости	ASTM D2270	154	144
Температура вспышки, °C	ASTM D92	220	226
Температура застывания, °C	ASTM D97	-47	-44
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D1298	863	868

Информация является справочной. Характеристики продукта могут меняться в пределах нормативно-технической документации. Вы всегда можете связаться с нами по вопросам, касающимся продукции TAIF, а также сервисных услуг:

ООО «ТАИФ-СМ», 420012, г. Казань, ул. Щапова д.27, тел. 8 (800) 551-88-43, e-mail: sm@taif-sm.ru