

## TAIF SHIFT GL-5

### ОПИСАНИЕ

Всесезонные трансмиссионные масла, произведенные на высококачественных минеральных (SAE 80W-90, 85W-140) и полусинтетических (SAE 75W-90) базовых маслах с добавлением пакета функциональных присадок, надежно защищающих узлы трансмиссии.

### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

- API GL-5
- MAN 342 M2 (80W-90)
- ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16D, 17B, 19B, 21A, 24A
- Scania STO 1:0
- Volvo 97321

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Механические коробки передач, раздаточные коробки, гипоидные дифференциалы, ведущие мосты автомобилей, автобусов, коммерческой и специальной техники, где рекомендовано применение масел с эксплуатационным уровнем свойств API GL-5.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокие противоизносные и противозадирные свойства позволяют надежно защищать элементы трансмиссии в условиях повышенных температур и экстремальных нагрузок, сохраняя срок службы узлов.
- Увеличение межремонтных пробегов за счет отличной стабильности к окислению и улучшенным антикоррозионным свойствам.
- Надежная эксплуатация в широком интервале температур.

### ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	TAIF SHIFT GL-5		
		75W-90	80W-90	85W-140
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	15,1	14,3	25,2
Индекс вязкости	ASTM D2270	169	99	108
Динамическая вязкость, мПа·с	ASTM D2983	115000	133400	19480
Температура вспышки, °С	ASTM D92	210	240	228
Температура застывания, °С	ASTM D97	-41	-38	-21
Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D1298	851	889	902