

АНТИФРИЗ-ОСУШИТЕЛЬ

Для пневмосистем и тормозов

ОПИСАНИЕ

Предназначается для удаления влаги (осушения пневмосистемы), предотвращения примерзания пневмокранов, штуцеров, проходных сечений пневмомагистралей в пневматических системах тормозов автомобилей и других механических средств, обеспечения надёжной работы тормозных систем в условиях отрицательных температур. Подходит для использования в компрессорах и пневмоинструменте.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Связывает уже находящуюся в системе влагу (производит осушку воздуха в пневмо системе), тем самым устраняет условия застывания (замерзания) влаги в узлах и механизмах пневмосистемы и их «блокировки»
- Производит осушку воздуха, подаваемого от компрессора в пневмосистему
- Бережно ухаживает за деталями из резины и пластика, смазывая их, замедляет процессы старения (затвердевание, потерю эластичности и растрескивание)
- Замедляет коррозию конструкционных материалов деталей пневмосистемы
- Очищает от масляных и жировых отложений, поддерживая чистоту пневмосистемы

ПРЕИМУЩЕСТВА

Предотвращение замерзания водяного конденсата

Антикоррозионная защита

Защита резиновых и пластиковых элементов от высыхания и растрескивания и сохранение их эластичности

Предотвращает аварийные ситуации, связанные с замерзанием пневмосистемы

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Залить в специально предназначенную ёмкость. Периодически проверять уровень, при необходимости – долить. При первой заливке желательно провести «экспресс-прокачку» пневмосистемы путём стравливания воздуха в удалённых концевых точках, до появления специфического запаха средства в стравливаемом воздухе. При производстве работ руководствоваться рекомендациями изготовителя техники. Строго соблюдать соблюдение правил безопасности

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: ОПАСНО! ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ! Хранить вдали от огня! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Баллон под давлением! Не вскрывать, не сжигать даже после использования! Использовать только по назначению на открытом воздухе или в хорошо вентилируемых помещениях. Избегать прямого контакта с веществом. Не допускать попадания в глаза и внутрь, не вдыхать! При попадании внутрь прополоскать рот, обильное питье воды. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью. Использовать средства защиты органов зрения и кожи (защитные очки, перчатки, спецодежда). ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить в сухом проветриваемом месте при температуре от -70°C до +50°C

СОСТАВ: Пропанол-2 >30%; 2-этоксизетанол <5%; кондиционер резины и пластика <5%; ингибитор коррозии <5%.

Выпускается в ПНД канистрах ёмкостью 1л. Произведено ООО «АГАТ-Авто Юг», ТУ-2384-117-67932799-10, +7(495) 385-13-90 по заказу ООО «Зелёная Машина».

